


110mm 系列 1.2° 三相混合式步进电机

- 步距角精度 ---- $\pm 5\%$ (整步、空载)
- 电阻精度 ---- $\pm 10\%$
- 电感精度 ---- $\pm 20\%$
- 绝缘电阻 ---- 500VDC 100M Ω Min
- 绝缘强度 ---- 500VAC 1 minute
- 环境温度 ---- $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 温升 ---- 80°C Max (额定电流)
- 轴向间隙 ---- 0.08mm Max (450g负载)
- 径向跳动 ---- 0.02mm Max (450g负载)
- 轴向最大力 ---- 60N
- 径向最大力 ---- 220N (20mm边缘为标准)
- 绝缘等级 ---- B



- 1-U-红
- 2-V-黄
- 3-W-白
- 4-接地线

* 技术参数

电机型号	编码	电压	线电流	线电阻	线电感	保持转矩	接线方式	转动惯量	重量	长度
		V	A	Ω	mH	N. m		Kg. cm^2	Kg	mm
CCF1103P118-4203A	240118000	220	4.2	1.0	12.5	8	排针	7.4	5.5	118
CCF1103P125-4203A	240125000	220	4.2	1.1	9	9	排针	7.8	6.0	125
CCF1103P139-4203A	240139000	220	4.2	1.2	13	12	排针	8.4	6.5	139
CCF1103P180-6403A	240180000	220	6.4	0.9	9.5	16	排针	12.8	8.5	180
CCF1103P221-5203A	240221000	220	5.2	1.9	18	20	排针	16.8	11	221

* 外形尺寸

