


130mm系列 1.2° 三相混合式步进电机

- 步距角精度---- ±5% (整步、空载)
- 电阻精度 ---- ±10%
- 电感精度 ---- ±20%
- 绝缘电阻 ---- 500VDC 100MΩMin
- 绝缘强度 ---- 500VAC 1 minute
- 环境温度 ---- -20℃-- +50℃
- 温 升 ---- 80℃ Max (额定电流)
- 轴向间隙 ---- 0.08mm Max (450g负载)
- 径向跳动 ---- 0.02mm Max (450g负载)
- 轴向最大力---- 60N
- 径向最大力---- 220N (20mm边缘为标准)
- 绝缘等级 ---- B

* 技术参数



1-U 3-V 5-W
2 4 6 空
7-接地

电机型号	编码	电压	相电流	相电阻	相电感	保持转矩	接线方式	转动惯量	重量	长度
		V	A	Ω	mH	N. m		Kg. cm ²	Kg	mm
CCF1303P170-5003A	260170000	220	5.0	0.95	9.5	23	七芯插座	25	13	170
CCF1303P199-5003A	260199000	220	5.0	1.1	11.3	30	七芯插座	30	16	199
CCF1303P226-5003A	260226000	220	5.0	1.3	13.1	36	七芯插座	35	18	226
CCF1303P282-5003A	260282000	220	5.0	1.7	18	50	七芯插座	45.5	22	282

* 外形尺寸

