



CCF42mm 系列 1.8° 两相混合式步进电机

- 步距角精度 ---- $\pm 5\%$ (整步、空载)
- 电阻精度 ---- $\pm 10\%$
- 电感精度 ---- $\pm 20\%$
- 绝缘电阻 ---- 500VDC 100M Ω Min
- 绝缘强度 ---- 500VAC 1 minute
- 环境温度 ---- $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 温升 ---- 80°C Max (额定电流)
- 轴向间隙 ---- 0.08mm Max (450g负载)
- 径向跳动 ---- 0.02mm Max (450g负载)
- 轴向最大力 ---- 10N
- 径向最大力 ---- 28N (20mm边缘为标准)
- 绝缘等级 ---- B



* 技术参数

电机型号	编码	相电压	相电流	相电阻	相电感	保持转矩	引出线数	转动惯量	重量	长度
		V	A	Ω	mH	N. cm		g. cm^2	Kg	mm
CCF42BYGH33-0956A	060033000	4	0.95	4.2	2.5	16	6	35	0.22	33
CCF42BYGH33-1334A	060033003	2.8	1.33	2.1	2.5	22	4	35	0.22	33
CCFF42BYGH38-1206A	060038000	4	1.2	3.3	3.2	26	6	54	0.28	38
CCF42BYGH38-1684A	060038003	2.8	1.68	1.65	3.2	36	4	54	0.28	38
CCF42BYGH47-1206A	060047000	4	1.2	3.3	2.8	31.7	6	68	0.35	47
CCF42BYGH47-1684A	060047003	2.8	1.68	1.65	2.8	44	4	68	0.35	47

* 外形尺寸

