



# CCF57mm 系列 1.8° 两相混合式步进电机

- 步距角精度 ----  $\pm 5\%$  (整步、空载)
- 电阻精度 ----  $\pm 10\%$
- 电感精度 ----  $\pm 20\%$
- 绝缘电阻 ---- 500VDC 100M $\Omega$ Min
- 绝缘强度 ---- 500VAC 1 minute
- 环境温度 ----  $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 温升 ----  $80^{\circ}\text{C}$  Max (额定电流)
- 轴向间隙 ---- 0.08mm Max (450g负载)
- 径向跳动 ---- 0.02mm Max (450g负载)
- 轴向最大力 ---- 15N
- 径向最大力 ---- 75N (20mm边缘为标准)
- 绝缘等级 ---- B



## \* 技术参数

电机型号	编码	相电压	相电流	相电阻	相电感	保持转矩	引出线数	转动惯量	重量	启动转矩	长度
		V	A	$\Omega$	mH	N·cm		g·cm <sup>2</sup>	Kg	Kg·cm	mm
CCF57BYGH41-2006A	080041001	2.8	2	1.4	1.4	39	6	120	0.45	0.21	41
CCF57BYGH41-2804A	080041003	2	2.8	0.7	1.4	55	4				
CCF57BYGH51-2006A	080051001	3.3	2	1.65	2.2	72	6	275	0.61	0.36	51
CCF57BYGH51-2804A	080051003	2.3	2.8	0.83	2.2	101	4				
CCF57BYGH56-2006A	080056001	3.6	2	1.8	2.5	90	6	300	0.7	0.4	56
CCF57BYGH56-2804A	080056003	2.5	2.8	0.9	2.5	126	4				
CCF57BYGH76-2006A	080076001	4.5	2	2.25	3.6	135	6	480	1	0.68	76
CCF57BYGH76-2804A	080076003	3.2	2.8	1.13	3.6	189	4				

## \* 外形尺寸

