

## 42BY48H

主要用途：医疗仪器，工业自动化、办公自动化设备、缝纫机

Applications: Medical equipment、Industrial automation、

Office equipment、Sewing machine

环境温度：Ambient Temperature -10°C—55°C

绝缘电阻：Insulation Resistance 500V DC 100MΩMIN

绝缘等级：Insulation Class E



### 技术数据：Specifications

型号 Model	步距角 Step Angle (Deg)	相数 No. of Phase	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	电阻 Resistance (Ω)	保持转矩Holding Torque (g. cm)	定位转矩 Detent Torque (g. cm)	转动惯量 Rotor Inertia (g. cm <sup>2</sup> )	接线 图 Wdg	外形 图 Fig	重量 Weight (g)
42BY48HD1	7.5	4	12	0.24	50	500	100	7.8	a	1	150
42BY48HD3	7.5	4	6	0.3	20	500	100	7.8	a	1	150
42BY48HD4	7.5	4	24	0.27	90	500	100	7.8	a	1	150
42BY48H11	7.5	2	5	0.5	10	430	100	7.8	a	2	150
42BY48H17	7.5	2	5	1.52	3.3	550	100	7.8	b	3	150
42BY48H17B	7.5	4	5	0.78	6.4	550	100	7.8	c	4	150

### 接线图：Wiring Diagram



